

# CHALECO IGNAXFR

## 12CAL/CM<sup>2</sup>

Especificaciones Técnicas



Colores Stock: Naranja

Verde Fluor



El chaleco ignífugo IGNAX es una solución de protección industrial desarrollada para mitigar los riesgos térmicos y eléctricos asociados a fuego repentino y arco eléctrico. Fabricado en tejido FR ignífugo de alta calidad, combina protección certificada con un confort térmico óptimo para trabajos prolongados.

Cuenta con un ATPV de 12 cal/cm<sup>2</sup> certificado, que refleja su capacidad de resistencia frente a la energía térmica incidente, reduciendo la probabilidad de lesiones por quemaduras de segundo grado. Su construcción reforzada con triples costuras en puntos críticos incrementa la resistencia mecánica y prolonga la vida útil de la prenda. El diseño incluye cuatro bolsillos delanteros funcionales, cintas reflectivas ignífugas de 2" Clase 2 conforme a ANSI 107:2020 para mayor visibilidad en entornos de poca luz, y un cierre frontal ignífugo dieléctrico que garantiza seguridad, durabilidad y facilidad de uso. Todo el conjunto está optimizado para ofrecer un equilibrio ideal entre seguridad, visibilidad y funcionalidad operativa.



Colores Disponibles para confección:



Tallas Disponibles:



Necesitas una Talla Personalizada la preparamos para ti.

HRC 2

## Materiales de fabricación:

- Tipo de tela:** Drill sarga
- Material de fabricación:** 100% algodón
- Peso:** 8.05 OZ 273 gr/m<sup>2</sup>
- Clasificación de Arco:** 12 Cal/Cm<sup>2</sup> / HAF 78.72%
- Nivel de protección:** HRC 2 (Clase 2)
- Marca de tela:** Santista



Dynamo Fire FR

SANTISTA

## Características Técnicas:

- Tejido transpirable con control de humedad
- Triples costuras de seguridad.
- 4 Bolsillos delanteros con porta lapicero.
- Insumos 100% ignífugos.
- Cierre Ignífugo Dieléctrico.
- Cinta reflectiva 2" ignífuga alta resistencia
- Corte confort que permite un movimiento sin restricciones.

## Certificaciones textiles:

- Arco Eléctrico:** ASTM 1959
- Arco Eléctrico:** NFPA 70E
- Fuego Repentino:** NFPA 2112
- Método de prueba para la elaboración de ropa Ignífuga:** ASTM 1930

## Propiedades de Protección:

- Resistencia demostrada a arco eléctrico hasta 12 cal/cm<sup>2</sup>
- Resistencia a llama y autoextinguible
- No se derrite ni gotea
- HAF alto (78.7%) = excelente reducción de energía térmica
- Comportamiento estable frente a calor convectivo y radiante



INFO@IGNAXPROTECCION.COM



IGNAXPROTECCION/



# IGNAX

Protección Industrial ®

RUC: 20610987681

Telefonos: +51 913 903 402 - (01) 7131753  
Pról. Huánuco 2024. Oficina 402. La Victoria- Lima



Somos una Empresa registrada como Marca Industrial en INDECOPI con Resolución N° 023663-2023/DSD



CCL ASOCIADO  
CAMARA DE COMERCIO - LIMA

# GUÍA DE TALLAS

## CHALECO FR

### Tabla de medidas

Tallas	Hombro(A)	Largo (B)	Pecho Sisa(D)
S	46 CM	48.5 CM	60 CM
M	49 CM	51 CM	62 CM
L	52 CM	52 CM	64 CM
XL	54.5 CM	54.5 CM	66 CM

**Necesitas una Talla Personalizada la preparamos para ti.**

